

Cutmix CM 200-410

Technische Daten

Typenbezeichnung	410
Elektrische Daten	
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz
Nenn-Anschlussleistung	95 kW
Nennstrom	187 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	200 A gL/gG
Kabelquerschnitt ²⁾ bei Kabellänge bis 10 m	min. 4 x 95 mm ²
freie Länge des Anschlusskabels ³⁾	4 m
Ableitstrom 400 V / 50 Hz typisch/maximal beim Einschalten (bei vorgeschaltetem Fehlerstrom-Schutzschalter beachten!)	6/35 mA
Drehzahlen	
Messerwelle	40...4400 min ⁻¹
Mischgang (vor- und rückwärts)	40...500 min ⁻¹
Schüssel (stufenloser Antrieb)	5...18 min ⁻¹
Motor-Nennleistungen	
Messerwellen-Antrieb	90 kW
Schüsselantrieb (stufenlos)	3,2 kW
Auswerferantrieb	1,1 kW
Hydraulikaggregat	2,2 kW
Wasserdosierung	
Anschluss (Innengewinde)	G $\frac{3}{4}$ "
max. Wassertemperatur	40°C
Leitungsdruck Anschluss	max. 4 bar
Schalldruckpegel Leerlauf (max. Drehzahl)	ca. 85 dB _A
Optimale Chargengrößen	
Brühwurst	170 kg
Kochwurst	160 kg
Rohwurst	95 kg
Gewicht ohne Verarbeitungsgut ⁵⁾ incl. Beschickung	3850 kg

Cutmix CM 200-410

Abmessungen

alle Maßangaben in mm

