


# ALLE IC-MODELLE & COMPACTSLICER IM ÜBERBLICK



standard



optional



	IC 700/24 (B)	IC 1100/24 (B)	IC 700/36 (B)	ICC 25	ICC 36	ICC 28	CompactSlicer
Max. Einlegelänge mm	700	1100	700	variabel	variabel	variabel	800 (1000 optional)
Einlegequerschnitt mm (BxH)	250 x 240	250 x 240	360 x 220	250 x 180	360 x 180	280 x 180	300 x 150
Außenmaße mm (LxBxH) (L mit Band)	1925 x 1175 x 1450 (2990)	2725 x 950 x 1420 (3990)	1925 x 1175 x 1420 (2990)	3600 x 1100 x 1620	3600 x 1225 x 1580	3725 x 1077 x 1765	1830 x 1000 x 1850
Anschlusswerte (andere Spannung nach Vorgabe)	3Ph + PE 400V 50 Hz 5,8 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 5,8 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 5,8 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 8,5 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 8,5 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 9,5 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 8 kW
Gewicht kg	450	500	500	720	900	1050	720
Leistung Einzelmesser Abschnitte/Minute	300	300	300	500	500	600	400
Leistung Doppelmesser Abschnitte/Minute (kontinuierlich)	600	600	600	–	–	–	–
Scheibenstärke mm	0,5 – unbegrenzt	0,5 – unbegrenzt	0,5 – unbegrenzt	0,5 – unbegrenzt	0,5 - unbegrenzt	0,5 - unbegrenzt	0,5 - 30
<b>Funktionen</b>							
Starteinrichtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klappenstart	✓	✓	✓	–	–	–	✓
Rückfahrwegbegrenzung	✓	✓	✓	–	–	–	✓
Restscheibenaufteilung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abschnitte-Software	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gewichtsoptimiertes Schneiden	✓	✓	✓	–	–	✓	–
Schneiden nach Gewicht	–	–	–	–	–	✓	–