ALLE MEHRZWECKSCHNEIDER-MODELLE IM ÜBERBLICK

✔ standard ✔ optional

MHS einfach SMART

MHS SCHNEIDETECHNIK GMBH

	MHS 850 -90	MHS 850 -96	MHS 1000 -90	MHS 1000 -96	MHS 2000 -105	MHS 2000 -112	MHS 2400 -120	MHS 2400 -126	MHS 3100 -140	MHS 2900 -120	MHS 2900 -220	MHS 3200 -120	MHS 4000 -150
Max. Einlegelänge mm	310	310	530	530	530	530	550	550	550	620	620	620	620
Einlegequerschnitt mm (BxH)	90 x 90	96 x 96	90 x 90	96 x 96	105 x 105	112 x 112	120 x 120	126 x 126	140 x 140	120 x 120	120 x 120	120 x 120	250 x 150
Durchsatz kg/h (größter Vorschub, optimale Kammerfüllung)	850	950	1000	1100	1900	2100	2400	2600	3100	2900	3200	3200	4000
Schnittlänge in mm	0 - 35	0 - 35	0 - 35	0 - 35	0 - 45	0 - 45	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 60
Gattergrößen in mm	4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 30, 45	4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 30, 45	4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 30, 45	4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 30, 45	5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 21, 26, 35, 52	5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 21, 26, 35, 52	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60	5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 20, 24, 28, 35, 46, 70	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60	5, 6, 7, 8, 10,13, 15, 19, 21, 25, 30, 38, 50, 75
Außenmaße mm (LxBxH)	1100 x 650 x 1065	1100 x 650 x 1065	1520 x 650 x 1065	1520 x 650 x 1065	1800 x 750 x 1070	1800 x 750 x 1070	2185 x 1200 x 1600	2185 x 1200 x 1600	2185 x 1200 x 1600	2265 x 950 x 1200	2265 x 1050 x 1200	3500 x 1505 x 2065-2750	3550 x 1785 x 2330-3015
Anschlusswerte (andere Spannung nach Vorgabe)	3Ph + PE 400V 50 Hz 2,6 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 2,6 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 2,6 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 2,6 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 4,5 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 4,5 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 6,5 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 6,5 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 6,5 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 6,5 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 9,5 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 11,3 kW	3Ph + PE 400V 50 Hz 15,3 kW
Gewicht kg	250	250	290	290	540	540	600	600	600	700	1050	1700	2100
Funktionen													
Einstellung Vorpressdruck	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
4-Seitenvorpressung	–	✔	–	✔	–	✔	–	✔	–	–	–	–	–
Seitliche Vorpressung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	✔	✔
Einstellbare Messer- und Gattergeschwindigkeit	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✔	✔
Integriertes Transportband	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Beladung	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✔	✔
Säulenbeschickung	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Podest	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–