



ESB 4434 SH / ESB 4600 SH

Trancheuse à lames circulaires
pour tranches et lanières de viande

TRANCHER



Les avantages de la ESB SH :

- Pour la découpe verticale de tranches de viande sans os de boeuf, veau, porc et de volailles
- Production rapide et simple: grande productivité et des tranches parfaites à épaisseur régulière
- Grand débit
- Manipulation simple
- Deux largeurs de découpe au choix

MAJA[®]

Depuis la fin des années 90, MAJA conçoit, fabrique et distribue des systèmes de tranchage de viande fraîche, tels qu'utilisés pour la fabrication de produits pré-cuisinés. Pour le tranchage de grandes quantités d'escalopes et de steaks en portions uniformes et à hautes cadences, MAJA propose les solutions adaptées, comme par exemple les trancheuses à lames circulaires pour les boucheries de la gamme ESB SH.

Les atouts principaux de cette solution simple et économique : Grande productivité et des tranches à épaisseur régulière !

Domaines d'applications

Les trancheuses à lames circulaires MAJA ESB 4434 SH et ESB 4600 SH sont utilisées pour de multiples applications de tranchage dans la boucherie, mais aussi dans l'industrie de la viande :

- Découpe verticale de tranches de viande sans os de boeuf, veau, porc, agneau, volailles...
- Découpe de lardons, tel qu'utilisés pour la tarte flambée.
- Fabrication d'émincé de charcuterie uniforme pour les soupes et les potages etc.



Equipement & caractéristiques

Manipulation simple :

- L'opérateur pose les morceaux sur le tapis d'alimentation. Grâce au rouleau à lames circulaires le produit est tranché en portions à épaisseur uniforme en quelques secondes.

Rendement maximal :

- Les chutes peuvent être reposées sur le tapis d'alimentation pour en faire des lanières pour émincé.

Grand choix de rouleaux à lames circulaires :

- Plusieurs rouleaux à lames sont disponibles selon les applications. Nombre et espacement des lames sur demande.
- Largeur de coupe totale :
ESB 4434 SH : 283 mm
ESB 4600 SH : 440 mm (aussi adaptée au tranchage de morceaux larges dans le sens de la longueur)
- Hauteur maximale des pièces environ 95 mm, selon caractéristiques du produit.
- Pour la découpe version "cordon-bleu", un rouleau à lames circulaires spécial (environ 6 - 16 mm) est disponible.



Conception de la machine et équipement : Simple, économique, niveau de sécurité élevé.

Contre-rouleau :

- Le contre-rouleau, entraîné dans le sens de marche, évite les salissures du couteau circulaire afin de permettre un résultat de découpe parfait et constant.
- Fabrication en acier inoxydable : robuste et nettoyage simple.

Possibilité d'intégration en ligne :

- La ESB-SH s'intègre dans les lignes de découpe.

Temps de mise en opération réduit :

- Préparation pour le nettoyage et remise en opération rapide.
- Démontage simple, sans outils, des tapis d'alimentation et d'évacuation ainsi que du rouleau à lames.

Manipulation sécurisée du rouleau à lames circulaires :

- Pour le montage et le démontage du rouleau à lames, celui-ci peut être bloqué dans une position "démontage".
- Des manettes spéciales sont fournies avec la machine pour permettre la manipulation sécurisée du rouleau à lames.
- Un box de sécurité permet le stockage approprié et le nettoyage du rouleau à lames.



ESB SH

Données techniques

Type	Largeur de coupe mm	Largeur de la machine mm	Profondeur avec tapis d'évacuation mm	Hauteur de la machine mm	Puissance électrique kW 400V/50Hz/3Ph	Poids (sans rouleau couteaux) kg
ESB 4434 SH	283	758	2184	1282	1,5	265
ESB 4600 SH	440	923	2184	1282	1,5	280



1: Exemple d'un rouleau à lames



2: Coupe "cordon-bleu"

Equipement & caractéristiques

Standard de sécurité élevé :

- Capots rallongés spéciaux des tapis d'alimentation et d'évacuation aux normes C.E.
- Tapis d'alimentation rallongé

Construction hygiénique, conforme pour le traitement de viande :

- Standard d'hygiène élevé grâce au montage et démontage simple des pièces à nettoyer.
- Surfaces inclinées pour que l'eau de nettoyage puisse facilement s'égoutter.
- Tous les éléments de la machine sont conformes aux normes alimentaires.

Qualité MAJA : longévité et valeur sûre

- Fabrication en tôles d'acier inoxydable de 2 à 10 mm pour une machine robuste et fiable.

Accessoires & options

Grand choix de rouleaux à lames circulaires :

- Les rouleaux à lames circulaires ne sont pas inclus dans la livraison des modèles ESB-SH et doivent être rajoutés à la commande. Plusieurs rouleaux à lames sont disponibles selon les applications. Nombre et espacement des lames sur demande.
- Espacement des lames circulaires (épaisseur des tranches par multiple, exemple: 6-12-18, 8-16-24 mm, 10-20-30 mm etc.

Rouleau à lames spécial „cordon-bleu“ :

- Pour la fabrication de "pochettes" pour cordon-bleu ou produits similaires.

ESB 4434 SH 10 / 2016 FR
Sous réserve de modifications.