

SCHÄLOMAT®

COMPACT

vollautomatische Schälmaschine mit integrierter Absaugung
fully automatic peeling machine



- Material made of high quality plastic & stainless steel
 - work without steam
 - easy to use
 - no fixed location
 - Individual product adaptation from caliber 12mm - 40mm from 4cm length
 - detection sensor for detecting the products
 - Waste containers
 - easy disassembly for cleaning without tools
 - product flow up to 352m/min (depending on the product)
 - vacuum -180mbar; 370m³/h
 - air consumption 35m³/h at 6 bar pressure
 - 50Hz: 2.75kW 380-420V 3 phase 6,8A
 - 60Hz: 2.55kW 380-480V 3 phase 8,15A
 - 580-2120 rpm engine speed
 - machine weight 230kg
 - 1338x677x1371 total size (lengthxwidthxheight)
- Material aus hochwertigem Kunststoff & Edelstahl
 - Arbeiten ohne Dampf
 - einfache Handhabung
 - kein fester Standort
 - individuelle Produkthanpassung von Kaliber 12mm - 40mm ab 4cm Länge
 - Erkennungssensor zur Erfassung der Produkte
 - Abfallbehälter
 - einfache Zerlegung zur Reinigung ohne Werkzeug
 - Produktdurchfluss bis zu 352m/min (je nach Produkt)
 - Vakuum -180mbar; 370m³/h
 - Luftverbrauch 35m³/h bei 6 bar Druck
 - 50Hz: 2,75kW 380-420V 3 Phase 6,8A
 - 60Hz: 3,26kW 380-480V 3 Phase 8,15A
 - 580-2120 ^U/min Motorgeschwindigkeit
 - Maschinengewicht 230kg
 - 1338x677x1371mm Gesamtgröße (LängexBreitexHöhe)

Schälomat
Daniel Kürz
Winefeldstr. 6
77955 Ettenheim
Deutschland
Tel.: 07822 - 4480 449
Fax: 07822 - 4480 451
Mail: info@schaelomat.de
www.schaelomat.de

