

Brüh- und Enthaarungsmaschine KFS-2-120

Für Kalbsköpfe, Kalbs-, und Schafsfüsse / Ochsenmaul / Schafskopf / Spanferkel



Technische Daten:

Länge:	1550 mm
Breite:	940 mm
Höhe:	1280 mm
Getriebemotor:	2.2 kW / 5.2 A
Anschluss:	x 380 V / 50 Hz / 16 A
Heisswasseranschluss:	+ 72° C / 3/4"
Wasserverbrauch:	ca. 24-36 lt / min.
Gewicht:	590 Kg

Leistung:

Kalbsköpfe:	ca. 60 - 100 Stück / h
Kalbsfüsse:	ca. 200 - 240 Stück / h
Ochsenmaul:	ca. 120 - 150 Stück / h
Rinderköpfe:	ca. 30-40 Stück / h
Spanferkel:	ca. 100 - 200 Stück / h



Die Brüh- und Enthaarungsmaschine KFS-2 brüht und enthaart sehr schonend, absolut sauber, ohne Beigabe von "unhygienischen Klauen", welche bei diversen Maschinenfabrikanten zum Enthaaren notwendig sind.

Durch die Neuentwicklung wurde zusätzlich ein sehr geringer Verschleiss der neuen Gummischaber erzielt. Die KFS-2 arbeitet absolut hygienisch und drängt sich jedem modernen Schlachtbetrieb auf.

Folgende Punkte zeichnen die KFS-2-120 aus

- Gehäuse, Arbeitsrechen und Schiebedeckel komplett aus rostfreiem Edelstahl
- Doppelwalzenreinigung
- Integriertes Düsenprühsystem
- Brühwasserauslauf
- 4 höhenverstellbare Füße
- separater Steuerkasten



Ochsenmaul

Kalbsfüsse

Kalbskopf

Ochsenmaul

