

Découenneuses & dénervées combinées

**ESB 4434 V**

**ESB 4434/1 V**



DECOUENNER

DENERVER



**MAJA**<sup>®</sup>

**MAJA-Maschinenfabrik  
Hermann Schill GmbH & Co. KG**  
Tullastrasse 4  
77694 Kehl-Goldscheuer  
Germany  
Tél: +49 (0) 78 54 - 1 84 - 0  
Fax: +49 (0) 78 54 - 1 84 - 244  
E-Mail: maja@maja.de  
Internet: www.maja.de

**Succursale en France:  
MAJA S.A.R.L.**  
Espace Plein Sud 2, 12, rue des Hérons  
67960 Entzheim  
France  
Tél: +33 (0)3.90.64.26.50  
Fax: +33 (0)3.90.29.34.92  
E-Mail: info-fr@maja.de  
Internet: www.maja.fr

ESB V 11 / 2013 FR  
Sous réserve de modifications.

# ESB V

## Détails techniques

Type	Largeur de coupe mm	Largeur machine avec levier mm	Profondeur avec tôle inclinée mm	Profondeur avec tapis évacuation mm	Hauteur de la machine mm	Puissance électrique kW 3AC/50Hz/400V	Poids kg
ESB 4434 V	434	849	1360	---	1242	0,55 / 0,88	280
ESB 4434/1 V	434	849	---	1757	1242	0,55 / 0,88	295



Une machine - deux fonctions: Les machines combinées MAJA ESB 4434 V et ESB 4434/1 V (tapis d'évacuation) permettent un découennage et dénervage automatique des pièces plates. Celles-ci sont acheminées par tapis d'alimentation et traitées en continu, sans risque de blessures pour l'opérateur.

Avantages de cette double-fonction: grande flexibilité, gain de place, investissement réduit, moins de temps pour le nettoyage!

La particularité de ce modèle réside dans son rouleau presseur réglable, permettant ainsi une adaptation individuelle aux morceaux de viande plus volumineux. Le rouleau presseur peut être relevé et le tapis enlevé. Dans ce cas, une table de travail peut être rajoutée, permettant un découennage et dénervage manuel des pièces rondes.



## TECHNIQUE POUR L'AVENIR

### Equipement & caractéristiques

- Pour boucheries, salaisons, salles de découpes et super-marchés
- Passage du mode automatique en manuel sans outillage
- Nettoyage du rouleau entraîné par air comprimé pour obtenir permanentement un bon résultat
- Ajustement de l'épaisseur de la couenne et des tranches
- Installation flexible grâce aux roulettes pivotantes avec système bloquant
- Simplicité au niveau du montage et démontage des pièces à nettoyer, d'où une hygiène optimale
- Construction robuste en acier inoxydable de 3 mm: fiabilité et longévité



**MAJA**<sup>®</sup>