

# La formeuse à steak



**LA FORMEUSE À STEAK  
DE LA GAMME  
DE FORMAGE REX**

- Formage parfait
- Maniement aisé
- Raccordement simple au poussoir
- Très grande précision de poids
- Augmentation de la productivité

## RHF 125 - Raccordement simple au poussoir

La formeuse à steaks REX représente la solution mécanique idéale pour toutes les formes de steaks rondes, ovales ou angulaires destinées aux petites et moyennes unités d'exploitation. Elle peut être facilement et simplement fixée aux poussoirs sous vide REX. Le poussoir délivre la taille de portion correspondante à la forme qui est repoussée horizontalement et ensuite expulsée par les cylindres pneumatiques. Les différentes formes sont remplacées facilement et sans outil spécial, garantissant ainsi un changement rapide des produits.

## FB 100 - Pour une production économique

La formeuse à steaks est montée sur le tapis de transport FB 100. Les steaks sont déposés après le formage sur la bande transporteuse, celle-ci achemine les steaks de façon à pouvoir les retirer facilement de la bande avec la main. En option, vous pouvez équiper la formeuse d'un dispositif de jet d'eau pour les masses collantes. Un fonctionnement sans problèmes est ainsi garanti. Les différentes formes de diamètre 60-125 mm et de hauteur 8-25 mm peuvent être facilement interchangeables en installant une matrice de forme différente. La formeuse à steaks réalise jusqu'à 6.000 portions par heure.

### Ses caractéristiques sont les suivantes:

- utilisation et réglage facile de l'installation
- design hygiénique unique pour un nettoyage simple et rapide
- temps de montage réduits lors du changement de la matrice de forme
- différentes tailles de matrice de forme adaptables
- poids et taille de la portion exacts
- fiabilité et qualité garantie
- travail rationnel

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FORMEUSE À STEAK

Type de poussoir sous - vide	RVF 300 - 900
Vitesse de portionnement	jusqu'à 120 portions / min
Taille maximale de la portion	60 - 125 mm
Hauteur maximale de la portion	8 - 25 mm
Raccord air comprimé	min. 6 bars, 120 l / min.
Puissance électrique	400 V / 50 Hz, 0,7 KW
Poids net	70 kg

### Poussoir sous-vide REX



RHF 125



RHF 125 avec FB 100



tapis de transport placée sur le dessus



### ■ Schéma d'encombrement de la formeuse à steak.

