

REX
TECHNOLOGIE®

LE SYSTÈME DE REMPLISSAGE
SOUS VIDE & DE PORTIONNEMENT



FORMEUSE À STEAKS
HACHÉS

HBF 120 – l'innovante formeuse à steaks hachés « basse pression »

La nouvelle formeuse à steaks hachés « basse pression » de REX-Technologie est la solution innovante pour la fabrication de steaks de viande hachée type « basse pression ». La bande transporteuse est reliée à la tête de hachage MC 3-3 du poussoir sous vide REX. Le pavé de viande hachée est amené par la bande transporteuse près du tout nouvel outil de formage et est façonné en un burger de viande hachée à « basse pression ». L'outil de formage est disponible au choix en simple ou triple empreinte.

Le poussoir sous vide REX effectue le portionnement, la tête de hachage donne la structure à la viande hachée. Les outils de formage sont modulables et échangeable très rapidement sans outils, ils peuvent être adaptés à la taille du produit souhaitée. La conception hygiénique permet un nettoyage simple et rapide.

La production en continue est garantie. Avec une capacité de formage jusqu'à 40 port./min pour le modèle simple et 120 port./min pour le modèle triple, la formeuse à steaks hachés « basse pression », associée au système de mise en barquettes automatique, convient également pour un usage dans l'industrie.

La désinfection par lampe UV-C disponible en option de la bande transporteuse garantit l'élimination maximale possible des bactéries, ce qui augmente le niveau d'hygiène.

- Façonnage parfait
- Manipulation facile
- Raccordement simple sur le poussoir hachoir
- Conception hygiénique

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Raccordement des types de machines | RVF 700 & 900 avec MC 3-1/MC 3-3 |
| Taille du formage | diamètre de 70 à 120 mm max. hauteur de 10 à 38 mm |
| Vitesse de portionnement | jusqu'à max. 40* port./min pour le modèle simple jusqu'à max. 120* port./min pour le modèle triple (*en fonction de la taille et du poids) |
| Dimensions de la bande transporteuse | longueur 1 260 mm, largeur 320 mm |
| Tension d'alimentation | 230 volts + T |
| Consommation en air comprimé | 2 m ³ /h, 6 bars |
| Poids net | 250 kg |

Simple



Portionnement précis



Flexible



■ Schéma d'implantation de la formeuse à steaks

