

## Schneidmischer-Zwilling SM-ZW 45/D114 T2M-R

### Technische Daten

**Sonderausführung:** Schneidmischer und Wolf sind gegeneinander verriegelt und können nicht gleichzeitig betrieben werden!

<b>Typenbezeichnung</b>	444	
<b>Ausführung</b>	Standard	verstärkter Antrieb
<b>Elektrische Daten</b>		
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz	
Nenn-Anschlussleistung	9 kW	12 kW
Nennstrom	20 A	26 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung <sup>1)</sup>	25 A gL/gG	35 A gL/gG
Kabelquerschnitt <sup>2)</sup> bei Kabellänge bis 10 m	min. 4 x 4 mm <sup>2</sup>	min. 4 x 6 mm <sup>2</sup>
freie Länge des Anschlusskabels <sup>3)</sup>	4 m	
<b>Drehzahlen</b>		
Messerwelle	1200/2400 min <sup>-1</sup>	1500/3000 min <sup>-1</sup> 1800/3600 min <sup>-1</sup> (optional)
Mischgang (vor- und rückwärts)	75/150 min <sup>-1</sup>	
Schüssel	9/18 min <sup>-1</sup>	
<b>Motor-Nennleistungen</b>		
Messerwellen-Antrieb Δ/YY	6,8/8 kW	9/11 kW
Mischgangantrieb T2M-R Δ/YY	0,6/0,75 kW	
Schüsselantrieb Δ/YY	0,6/1,2 kW	
Wolfantrieb	5,5 kW	
<b>Verarbeitungsleistung</b> Fleischwolf	bis 25 kg/min	
<b>Schalldruckpegel</b> Leerlauf (max. Drehzahl)	ca. dB <sub>A</sub>	ca. dB <sub>A</sub>
<b>Optimale Chargengrößen</b>		
Brühwurst	36 kg	
Kochwurst	32 kg	
Rohwurst	20 kg	
<b>Gewicht ohne Verarbeitungsgut</b> <sup>5)</sup>	890 kg	920 kg

## Schneidmischer-Zwilling SM-ZW 45/D114 T2M-R

### Technische Daten

**Standardausführung:** Schneidmischer und Wolf sind nicht gegeneinander verriegelt und können gleichzeitig betrieben werden!

<b>Typenbezeichnung</b>	444	
<b>Ausführung</b>	Standard	verstärkter Antrieb
<b>Elektrische Daten</b>		
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz	
Nenn-Anschlussleistung	14,5 kW	17,5 kW
Nennstrom	29,7 A	35,7 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung <sup>1)</sup>	35 A gL/gG	50 A gL/gG
Kabelquerschnitt <sup>2)</sup> bei Kabellänge bis 10 m	min. 4 x 6 mm <sup>2</sup>	min. 4 x 10 mm <sup>2</sup>
freie Länge des Anschlusskabels <sup>3)</sup>	4 m	
<b>Drehzahlen</b>		
Messerwelle	1200/2400 min <sup>-1</sup>	1500/3000 min <sup>-1</sup> 1800/3600 min <sup>-1</sup> (optional)
Mischgang (vor- und rückwärts)	75/150 min <sup>-1</sup>	
Schüssel	9/18 min <sup>-1</sup>	
<b>Motor-Nennleistungen</b>		
Messerwellen-Antrieb Δ/YY	6,8/8 kW	9/11 kW
Mischgangantrieb Δ/YY	0,6/0,75 kW	
Schüsselantrieb Δ/YY	0,6/0,75 kW	
Wolfantrieb	5,5 kW	
<b>Verarbeitungsleistung</b> Fleischwolf	bis 25 kg/min	
<b>Schalldruckpegel</b> Leerlauf (max. Drehzahl)	ca. dB <sub>A</sub>	ca. dB <sub>A</sub>
<b>Optimale Chargengrößen</b>		
Brühwurst	36 kg	
Kochwurst	32 kg	
Rohwurst	20 kg	
<b>Gewicht ohne Verarbeitungsgut</b> <sup>5)</sup>	890 kg	920 kg

## Schneidmischer-Zwilling SM-ZW 45/D114

### Abmessungen

alle Maßangaben in mm

